

Basi di dati II

Esercizi di autovalutazione — 8 marzo 2013

Note Gli esercizi sono facoltativi ma è estremamente importante svolgerli (e anche discuterli ad esempio sul forum), perché le domande proposte nei compiti di esame possono essere molto simili. In aula verranno discusse soluzioni proposte dagli studenti (che il docente commenterà).

Domanda 1 Installare un DBMS commerciale o di pubblico dominio, ad esempio uno fra DB2, Oracle, SQLServer, Postgres, Derby, MySQL (sono più o meno tutti scaricabili in rete).

Domanda 2 Installare il DBMS didattico SimpleDB (<http://www.cs.bc.edu/sciore/simpledb/>).

Domanda 3 Si consideri un disco con una singola faccia che contenga $T=20.000$ tracce e con una velocità di rotazione di $v=10.000$ giri al minuto. Ogni traccia contiene $N=240$ blocchi e ogni blocco contiene $L=2KB$. Rispondere alle seguenti domande mostrando formula e valore numerico (N.B. non servono calcolatrici, i risultati sono semplici, approssimare $1GB=1000MB=1.000.000KB$).

1. Qual è la capacità del disco (in GB)?

2. Qual è la massima velocità di trasferimento (in MB al secondo)?

Domanda 4 Considerare un disco con una velocità di rotazione di $v = 10.000$ giri al minuto e un tempo medio di posizionamento della testina (tempo di seek) $t_S = 5$ msec. Ogni traccia contiene $N = 400$ blocchi e ogni blocco contiene $B = 4$ KB. Rispondere alle seguenti domande mostrando formula e valore numerico (N.B. non servono calcolatrici, i risultati sono semplici, approssimare $1 MB = 1000 KB$).

1. Qual è tempo medio di latenza (attesa dovuta alla rotazione) t_L ?

2. Qual è la massima velocità di trasferimento (in MB al secondo)?

3. Qual è il tempo minimo t_B necessario per leggere un blocco?

4. Qual è il tempo medio necessario per leggere un blocco?

5. Qual è il tempo medio necessario per leggere una traccia?

Domanda 5

Come noto, esistono varie strategie utilizzabili da parte del gestore del buffer per scegliere la pagina libera (unpinned) da utilizzare (e quindi il blocco da rimpiazzare) per eseguire una pin, fra cui le seguenti:

- *naif*: si sceglie una qualunque pagina libera (ad esempio la prima che si incontra scandendo un array o una lista sempre dall'inizio)
- *FIFO*: si sceglie, fra le pagine libere, quella caricata da più tempo
- *LRU* (least recently used): si sceglie, fra le pagine libere, quella utilizzata meno di recente (cioè quella liberata da più tempo)

Nella figura seguente è schematizzato un piccolissimo buffer con quattro pagine (numerata da 0 a 3), il cui stato viene descritto, per ciascuna pagina, da (i) un intero che indica il numero di pin su di essa (quindi 0 indica che la pagina è libera) (ii) un riferimento al blocco che per ultimo è stato caricato nella pagina; (iii) l'istante in cui è stato effettuato l'ultimo caricamento; (iv) l'istante in cui la pagina è stata per l'ultima volta liberata (se è libera).

Pagina del buffer:	0	1	2	3
numero di pin sulla pagina	1	0	2	0
blocco	50	35	33	47
istante load	1	3	7	5
istante unpin		8		6

Si supponga ora che vengano eseguite (a partire dall'istante 10) le seguenti operazioni (in cui l'argomento del metodo è il blocco di interesse):

10 11 12 13 14 15 16 17
 unpin(50), pin(60), unpin(60), pin(50), unpin(50), pin(60), unpin(60), pin(50)

Riempendo la tabella seguente, indicare quale pagina del buffer viene utilizzata per ciascuna delle pin e se viene effettivamente eseguita una lettura su disco (si noti che ignoriamo le scritture e infatti non abbiamo indicato se le pagine sono sporche), in ciascuna delle strategie. Commentare brevemente il comportamento che si osserva.

Istante		naif		FIFO		LRU	
		Pagina	Lettura?	Pagina	Lettura?	Pagina	Lettura?
11	pin(60)						
13	pin(50)						
15	pin(60)						
17	pin(50)						

Commento: